

TRUCK



Brugervenlig og høj kvalitets truck

- Moderne design, ZAPI styring og god komfort med fokus på stabil og problemfri drift
- To Schabmüller køremotorer og den nyeste AC teknologi sikrer et minimalt energiforbrug og en lang driftsperiode på en enkelt opladning
- Godt udsyn både for og bag samt via sikkerheds-tagets gitterdesign sikrer optimale betingelser for operatøren
- Bagakslens placering sikrer et stabilt sving og en lille venderadius
- Trucken er yderst støjsvag. Den elektriske styring er miljøvenlig og sikrer effektivitet uden udstødningsgasser eller skadelige partikler i indeklimaet
- Trucken er monteret med hydraulisk sideforskydning af gaflerne og kan håndtere alle palletyper



Ergonomisk placering af betjeningshåndtagene



Hjulsæt afsmitningsfri
Varenr.: 8361897



Central vandpåfyldning
Varenr.: 8361898



Lader
Varenr.: 8361899



NH1848

TRUCK



Model	NH1848		
Drivenhed	Elektrisk		
Lastkapacitet, nominel	Q	kg	1800
Lastcenter, nominelt	c	mm	500
Afstand fra center af drivhjul til gaffelryg	x	mm	397,5
Akselafstand	y	mm	1358
VÆGT			
Vægt inkl. batteri		kg	3375
Aksellast, med last, for/bag		kg	4640 / 320
Aksellast, uden last, for/bag		kg	1620 / 1540
HJUL			
Hjul type			Massiv gummi
Hjulstørrelse, for		mm	18 x 7-8
Hjulstørrelse, bag		mm	15 x 4,5-8
Antal hjul, for/bag (x=drivhjul)	b ¹⁰	stk	2 x / 2
Sporbredde, bag	b ¹¹	mm	175
YDELSESDATA			
Kørehastighed, med/uden last		km/t	13 / 14
Løfthastighed, med/uden last		m/s	0,3 / 0,43
Sænkehastighed, med/uden last		m/s	0,44 / 0,435
Stigning, med/uden last		%	10,5 / 14,5
Driftsbremse			Hydraulisk
MOTOR			
Køremotor intermitterende S2 60 min.		kW	9,0 x 2
Løftmotor intermitterende S3 15%		kW	11
Batterispænding, normal kapacitet K5		v/Ah	48 / 500
Batterivægt		kg	753
Controller			AC Zapi
DIMENSIONER			
Hældning på gaffler/gaffelstel frem/tilbage		grd	6 / 6,5
Højde, mast sænket	h ¹	mm	2143
Friløft, fra gulv til overside af gaffler	h ²	mm	1662
Løfthøjde	h ³	mm	4800
Højde, mast hævet	h ⁴	mm	5281
Højden af sikkerhedstag	h ⁶	mm	2060
Sædehøjde	h ⁷	mm	855
Placering af trækkrog	h ¹⁰	mm	475
Totallængde	l ¹	mm	2765
Længde frem til gaffelryg	l ²	mm	1845
Totalbredde	b ¹	mm	1090
Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	40 / 100 / 1200
Bredde gaffelstel	b ³	mm	1040
Frihøjde, med last, under mast	m ¹	mm	108
Frihøjde, midten af akselafstand	m ²	mm	78
Gangbredde m. lastpaller 1000x1200 på tværs	Ast	mm	3195
Gangbredde m. lastpaller 800x1200 på langs	Ast	mm	3320
Venderadius	Wa	mm	1475
Varenr.	8361848		

